

## Façade 200 - 35 ZZ

## Fassade 200 - 35 ZZ



MAB offre toutes les couleurs possibles  
Informations techniques voir au verso!

Bei MAB sind alle Farben möglich  
Technische Informationen siehe Rückseite!

### Fassade 200 - 35 ZZ

Längen max. ....	6'000 mm	.....	Longueurs max.
Überlängen .....	a.Anfrage/s.demande	.....	Surlongueurs
Ideallänge .....	5'000 mm	.....	Longueur idéale
Nutzbreite spezial .....	a.Anfrage/s.demande	.....	Largeur utile spécial
Fuge standard .....	0 mm	.....	Joint standard
Profilhöhe .....	35 mm	.....	Hauteur profil

### Façade 200 - 35 ZZ

### Farben

Bei uns lagern bandbeschichtete Bleche in vielen Farben.

Wir beschichten nach RAL und NCS.

Verlangen Sie Farbmuster, diese liegen für Sie bereit!

### Couleurs

Nous avons en stock des tôles dans différentes teintes.

Nous enduisons selon RAL et NCS.

Demandez-nous un échantillonnage de couleur que nous mettons à votre disposition!

### Anwendungsgebiete

- Aussenbekleidungen
- Innenausbau
- Deckenbekleidungen

### Champs d'application

- Revêtements extérieurs
- Revêtements intérieurs
- Recouvrements de plafonds

### Windlasttabelle

Für Fragen betreffend der Unterkonstruktionsabstände geben wir gerne Auskunft.

Es sind nur Inox-Dichtkopfschrauben zu verwenden!

Siehe Empfehlungen 88 A-G

### Tableau de la surcharge de vent

Spannweite L (m) w <sub>max</sub> = L/200	Material Dicke t (mm)	1.00	1.25	1.50	1.75
		KN/m <sup>2</sup>	KN/m <sup>2</sup>	KN/m <sup>2</sup>	KN/m <sup>2</sup>
	Cu 0.6	1.67	0.85		
	AZ 0.7	3.40	1.75	1.01	0.63
	TZ 0.7	1.62	0.82		
	TZ 1.0	2.30	1.19	0.67	
	AL 1.0	1.62	0.83		
	AL 1.2	1.95	1.00		
	Cu 0.6	3.77	2.05	1.19	0.74
	AZ 0.7	7.46	3.10	2.15	1.51
	TZ 0.7	2.20	1.12	0.77	
	TZ 1.0	3.12	1.99	1.38	1.00
	AL 1.0	3.77	2.00	1.15	0.72
	AL 1.2	4.53	2.40	1.39	0.87
	Cu 0.6	3.16	1.61	0.93	
	AZ 0.7	6.40	3.30	1.90	1.20
	TZ 0.7	2.75	1.40	0.91	
	TZ 1.0	3.90	2.24	1.30	0.81
	AL 1.0	3.00	1.57	0.91	
	AL 1.2	4.68	1.88	1.09	0.68

Nous sommes tout disposés à vous informer quant aux écarts des sous-constructions.

N'utiliser que des vis étanches inox!

Voir recommandations 88 A-G

### Gebäudehinterlüftung

Es ist auf eine einwandfreie, ungehinderte Hinterlüftung zu achten!

Unterkonstruktion: Wir empfehlen die MAB Distanzschiene.

Höhe Hauteur	Hinterlüftung Ventilation
- 6 m	20 mm
- 22 m	30 mm
+ 22 m	40 mm

### Ventilation de bâtiment

Il est indispensable que la ventilation soit impeccable et sans entraves!

Sous-construction: Nous recommandons le système MAB.