


Façade 250 - 35 S

Fassade 250 - 35 S



MAB offre toutes les couleurs possibles
Informations techniques voir au verso!

Bei MAB sind alle Farben möglich
Technische Informationen siehe Rückseite!

Fassade 250 - 35 S

Längen max.	6'200 mm
Überlängen	-
Ideallänge	4'000 mm
Nutzbreite	250 mm
Nutzbreite spezial	a.Anfrage/s.demande
Fuge standard	-
Fuge spezial	-
Profilhöhe	35 mm

Façade 250 - 35 S

Longueurs max.
Surlongueurs
Longueur idéale
Largeur utile
Largeur utile spécial
Joint standard
Joint spécial
Hauteur profil

Farben

Bei uns lagern bandbeschichtete Bleche in vielen Farben.

Wir beschichten nach RAL und NCS.

Verlangen Sie Farbmuster, diese liegen für Sie bereit!

Couleurs

Nous avons en stock des tôles dans différentes teintes.

Nous enduisons selon RAL et NCS.

Demandez-nous un échantillonnage de couleur que nous mettons à votre disposition!

Anwendungsgebiete

- Aussenbekleidungen
- Innenausbau

Champs d'application

- Revêtements extérieurs
- Achèvement intérieur




Windlasttabelle

Für Fragen betreffend der Unterkonstruktionsabstände geben wir gerne Auskunft.

Es sind nur Inox-Befestiger zu verwenden!

Siehe Empfehlungen 88 A-G

Tableau de la surcharge de vent

Spannweite L (m) w _{max} = L/200	Material Dicke t (mm)	0.50	0.75	1.00	1.25
		KN/m ²	KN/m ²	KN/m ²	KN/m ²
	AZ 0.7	6.10	2.74	1.54	0.98
	TZ 0.7	2.80	1.24	0.70	
	TZ 1.0	4.20	1.88	1.05	0.67
	AL 1.0	5.00	2.22	1.25	0.80
	AL 1.2	6.30	2.80	1.57	1.00
	AZ 0.7	6.60	2.90	1.66	1.06
	TZ 0.7	3.00	1.33	0.75	
	TZ 1.0	4.50	2.02	1.14	0.72
	AL 1.0	5.40	2.45	1.35	0.86
	AL 1.2	6.20	2.79	1.55	0.99
	AZ 0.7	8.30	3.70	2.08	1.33
	TZ 0.7	3.70	1.68	0.94	0.60
	TZ 1.0	5.70	2.53	1.42	0.91
	AL 1.0	6.80	3.04	1.68	1.07
	AL 1.2	7.80	3.51	1.95	1.25

Nous sommes tout disposés à vous informer quant aux écartements des sous-constructions.

N'utiliser que des fixations inox!

Voir recommandations 88 A-G

Gebäudehinterlüftung

Es ist auf eine einwandfreie, ungehinderte Hinterlüftung zu achten!

Unterkonstruktion: Wir empfehlen die MAB Distanzschiene.

Höhe Hauteur	Hinterlüftung Ventilation
- 6 m	20 mm
- 22 m	30 mm
+ 22 m	40 mm

Ventilation de bâtiment

Il est indispensable que la ventilation soit impeccable et sans entraves!

Sous-construction: Nous recommandons le système MAB.