


Façade 76 - 30 ZZ

Fassade 76 - 30 ZZ



MAB offre toutes les couleurs possibles
Informations techniques voir au verso!

Bei MAB sind alle Farben möglich
Technische Informationen siehe Rückseite!

Fassade 76 - 30 ZZ

Façade 76 - 30 ZZ

Längen max.	6'000 mm	Longueurs max.
Überlängen	a.Anfrage/s.demande	Surlongueurs
Ideallänge	5'000 mm	Longueur idéale
Nutzbreite spezial	a.Anfrage/s.demande	Largeur utile spécial
Fuge standard	Joint standard
Profilhöhe	30 mm	Hauteur profil

Farben

Bei uns lagern bandbeschichtete Bleche in vielen Farben.

Wir beschichten nach RAL und NCS.

Verlangen Sie Farbmuster, diese liegen für Sie bereit!

Couleurs

Nous avons en stock des tôles dans différentes teintes.

Nous enduisons selon RAL et NCS.

Demandez-nous un échantillonnage de couleur que nous mettons à votre disposition!

Anwendungsgebiete

- Aussenbekleidungen
- Innenausbau

Champs d'application

- Revêtements extérieurs
- Revêtements intérieurs

Windlasttabelle

Für Fragen betreffend der Unterkonstruktionsabstände geben wir gerne Auskunft

Es sind nur Inox-Dichtkopfschrauben zu verwenden!

Siehe Empfehlungen 88 A-G

Spannweite L (m) w _{max} = L/200	Material Dicke t (mm)	1.00	1.25	1.50	1.75
		KN/m ²	KN/m ²	KN/m ²	KN/m ²
	Cu 0.6	1.67	0.85		
	AZ 0.7	3.40	1.75		
	TZ 0.7	1.62	0.82		
	TZ 1.0	2.30	1.19	0.67	
	AL 1.0	1.62	0.83		
AL 1.2	1.95	1.00			
	Cu 0.6	3.77	2.05	1.19	0.74
	AZ 0.7	7.46	3.10	2.15	1.51
	TZ 0.7	2.20	1.12	0.77	
	TZ 1.0	3.12	1.99	1.38	1.00
	AL 1.0	3.77	2.00	1.15	0.72
	AL 1.2	4.53	2.40	1.39	0.87
	Cu 0.6	3.16	1.61	0.93	
	AZ 0.7	6.40	3.30	1.90	1.20
	TZ 0.7	2.75	1.40	0.91	
	TZ 1.0	3.90	2.24	1.30	0.81
	AL 1.0	3.00	1.57	0.91	
	AL 1.2	4.68	1.88	1.09	0.68

Nous sommes tout disposés à vous informer quant aux écarts des sous-contructions.

N'utiliser que des fixations inox!
Voir recommandations 88 A-G

Tableau de la surcharge de vent

Gebäudehinterlüftung

Es ist auf eine einwandfreie, ungehinderte Hinterlüftung zu achten!

Unterkonstruktion: Wir empfehlen die MAB Distanzschiene.

Höhe Hauteur	Hinterlüftung Ventilation
- 6 m	20 mm
- 22 m	30 mm
+ 22 m	40 mm

Ventilation de bâtiment

Il est indispensable que la ventilation soit impeccable et sans entraves!

Sous - construction: Nous recommandons le système MAB.

Sous - construction: Nous recommandons le système MAB.