

## **88 C Recommendation:**

### **pour le nettoyage d'éléments de construction enduits**

#### **Généralités**

Avec le nettoyage des éléments de construction, nous recommandons un traitement de conservation. Selon l'emplacement et l'endroit, un nettoyage d'entretien est recommandé.

Avant de procéder à un nettoyage des éléments de construction enduits, un essai à un endroit invisible doit être effectué.

Attention: Ne procéder aux nettoyages qu'à l'aide de produits chimiquement neutres, en évitant de la faire en périodes d'insolation et de températures élevées.

Les indications suivantes ne dispensent pas d'un essai de nettoyage.

Il est recommandé de procéder à une estimation du degré de brillance avant et après le nettoyage.

#### **Produits appropriés**

Les produits de nettoyage ou agents aqueux neutres et synthétiques neutres sont propres à l'élimination de la crasse légèrement adhérente.

Important: Les surfaces à nettoyer doivent être nettoyées aussi précautionneusement que possible et ensuite être abondamment rincées à l'eau, car les résidus comme sels, acides, alcalis etc. peuvent provoquer la corrosion.

Lors d'utilisation de nettoyeurs à haute pression, la plus grande attention est requise.

Les produits de nettoyage doivent être conformes à l'Ordonnance de substances nocives à l'environnement (Ordonnance des substances) du 9 juillet 1986, appendice 4.2.

#### **Produits non appropriés**

N'utiliser en aucun cas des produits de nettoyage alcalins ou acidifères.

Cette recommandation se base sur l'expérience actuelle et ne conduit à aucune obligation juridique.

Nous sommes tout disposés à soumettre des propositions appropriées, selon chaque cas.

Deutsche Version siehe Vorderseite